

КИПЯТИЛЬНИКИ

КВЭ-15, КВЭ-30, КЭН-50, КЭН-100



КВЭ-15



КВЭ-30



КЭН-50, КЭН-100

ОСОБЕННОСТИ КИПЯТИЛЬНИКОВ

- изготовлены из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304.

НАЛИВНЫХ

- поддержание заданной температуры от 40 до 95°C
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологических линий

ПРОТОЧНЫХ

- автоматическое наполнение резервуара при сливе определенного количества воды
- оснащение индикатором включения ТЭНов, сливным краном и датчиками уровня воды
- обеспечение автоматикой защиты от «сухого хода»

Параметры	КВЭ-15	КВЭ-30	КЭН-50	КЭН-100
Код изделия	2602	2601	19587	19588
Производительность, л/ч	-	-	50	100
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,0	3,0	6,6	13,2
Номинальное напряжение, В	230	230	400	400
Давление в водопроводной сети, кПа	-	-	49...589	49...589
Номинальный объем, л	15	30	11	11
Время нагрева воды до кипения, мин, не более	30	60	12	6
Вместительность сборника кипятка, л	-	-	6	6
Габаритные размеры, мм	310x394	310x614	355x685x391	355x685x391
Масса, кг	6,0	7,6	17	18

